

HERZ - Armatura termostatyczna

ARMATURA GRZEJNIKOWA

zawory termostatyczne

TS-90-V

z ukrytą nastawą
DN 10-20
1 7723 6X* f. prosta
1 7724 6X* f. kątowna



TS-98-V

z widoczną nastawą
DN 10-20
1 7623 6X* f. prosta
1 7624 6X* f. kątowna



TS-99-V

z precyzyjną nastawą
DN 10-15
1 7523 6X* f. prosta
1 7524 6X* f. kątowna



TS-90

bez nastawy
DN 10-20
1 7723 9X* f. prosta
1 7724 9X* f. kątowna



VUA-40

zawór 4-drogowy do
grzejników łazienkowych
1 7783 41 f. prosta
1 7784 41 f. kątowna



HERZ-3000

system przyłączeniowy
do grzejników kompaktowych
przyłącze grzejnikowe G 3/4
1 3766 01 f. prosta
1 3766 11 f. kątowna
do grzejników KERMI, BRUGMAN, BUDERUS,
DE' LONGHI, V&H, COSMONOVA, RADSON



RL-1

bez nastawy wstępnej
DN 10-20
1 3723 4X* f. prosta
1 3724 4X* f. kątowna



RL-5

z nastawą wstępną
DN 10-20
1 3923 4X* f. prosta
1 3924 4X* f. kątowna



VUA-50

zawór 4-drogowy do
grzejników łazienkowych
1 7783 26* f. prosta
1 7784 61* f. kątowna



przyłącze grzejnikowe Rp 1/2

1 3766 02 f. prosta
1 3766 12 f. kątowna
do grzejników KORAD, KORADO, PURMO,
STELRAD, COSMOCOMPACT, RADSON



główce termostatyczne

Mini



gwint M28x1,5
1 9200 30 6-30 °C
*mechaniczne zamk. „0”
1 9200 60 6-28 °C
1 9200 40 16-28 °C

gwint M30x1,5 (H)
1 9200 38 6-30 °C
*mechaniczne zamk. „0”
1 9200 68 6-28 °C
1 9200 49 16-28 °C

gwint na zatrzask (D)
1 9200 09 6-30 °C
*mechaniczne zamk. „0”
1 9200 99 6-28 °C

Porsche design



gwint M28x1,5
1 9230 06 6-30 °C
*mechaniczne zamk. „0”
1 9260 06 6-28 °C

gwint M30x1,5 (H)
1 9230 98 6-30 °C
*mechaniczne zamk. „0”
1 9260 98 6-28 °C

gwint na zatrzask (D)
1 9230 99 6-30 °C
*mechaniczne zamk. „0”
1 9260 99 6-28 °C

Classic



gwint M28x1,5
1 7260 06 6-28 °C
1 7260 40 16-28 °C

gwint M30x1,5 (H)
1 7260 98 6-28 °C
1 7260 48 16-28 °C

gwint na zatrzask (D)
1 7260 99 6-28 °C
1 7260 79 16-28 °C

Herzules

główka wzmocniona



gwint M28x1,5
1 9860 10 8-26 °C

gwint M30x1,5 (H)
1 9860 98 8-26 °C

gwint na zatrzask (D)
1 9860 10 8-26 °C
*pierścień adaptacyjny
1 6362 23

ETK

główka elektroniczna



gwint M28x1,5
1 8250 10 5-30 °C

gwint M30x1,5 (H)
1 8250 10 5-30 °C
*pierścień adaptacyjny
1 6357 11

gwint na zatrzask (D)
1 8250 10 5-30 °C
*pierścień adaptacyjny
1 6362 11

zasilanie bateryjne

ARMATURA DE LUXE

VUA-50 De Luxe

zawór 4-drogowy
do grzejników
łazienkowych

S 7684 41 chrom
S 7684 44 biały



TS-3000 De Luxe

termostatyczny
system przył.
do grzejników
kompaktowych

S 3691 41 chrom
S 3691 44 biały



3000 De Luxe

system przył.
do grzejników
kompaktowych

S 3266 11 chrom
S 3266 14 biały



De Luxe TS-90

zawór termostatyczny
chrom, biały, czarny mat

1 7923 4X f. prosta
1 7924 4X f. kątowna
1 7958 4X f. AB
1 7959 4X f. CD



De Luxe

zawór powrotny
chrom, biały, czarny mat

1 3725 4X f. prosta
1 3726 4X f. kątowna



Mini-GS De Luxe

główka termostatyczna

gwint M 28x1,5
S 9200 31 chrom
S 9200 34 biały



De Luxe

główki termostatyczne

gwint M 28x1,5
1 9230 41 chrom
1 9230 44 biały
1 9230 49 czarny mat

gwint M 30x1,5 (H)
1 9238 41 chrom
1 9238 44 biały
1 9238 49 czarny mat

gwint na zatrzask (D)
1 9239 41 chrom
1 9239 44 biały
1 9239 49 czarny mat