

PSH 80 WE-H

WISZĄCE POJEMNOŚCIOWE OGRZEWACZE
WODY

NUMER URZĄDZENIA: 236238

Zwiększ efektywność przygotowania ciepłej wody

Elastyczne, a zarazem efektywne podgrzewanie wody – temu służy ten wiszący pojemnościowy ogrzewacz wody. Wynika to z możliwości zintegrowania go z posiadaną instalacją grzewczą. Dzięki temu zimą można niewielkim kosztem rozkoszować się przyjemnie ciepłą wodą. To pomysłowe połączenie przynosi wymierne oszczędności.



Korzystaj z zalet przez długi czas

Wiszący pojemnościowy ogrzewacz wody ma na tyle dobrą izolację wewnętrzną, że straty ciepła utrzymywane są na minimalnym poziomie. Dzięki wysokiej jakości wykonania urządzenie odznacza się długą żywotnością. Pozwala to dłużej polegać na niezawodnym działaniu pojemnościowego ogrzewacza wody.



PSH 120 WE-H

Numer urządzenia:
236239



PSH 150 WE-H

Numer urządzenia:
236240



PSH 200 WE-H

Numer urządzenia:
236241

Najważniejsze cechy

Wiszący pojemnościowy ogrzewacz wody z regulacją hydrauliczną

Montaż w poziomie na niewielkiej przestrzeni

Wbudowany wymiennik ciepła do podłączenia do istniejących systemów grzewczych

Bezstopniowy wybór temperatury w zakresie od 5-80 °C

Bardzo niskie straty energii dzięki wysoce skutecznej izolacji termicznej

Długa żywotność dzięki powłoce ze specjalnej emalii



Typ	PSH 80 WE-H	PSH 120 WE-H	PSH 150 WE-H
Numer katalogowy	236238	236239	236240

Dane techniczne

Moc przyłączeniowa ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Fazy	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Napięcie znamionowe	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Zużycie energii elektrycznej na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C	1.298 kWh	1.691 kWh	1.973 kWh
Klasa efektywności energetycznej	C	C	C
Pojemność znamionowa	79 l	120 l	151 l
Ilość wody zmieszanej 40 °C	137 l	181 l	270 l
Powierzchnia wymiennika ciepła	0,60 m ²	0,60 m ²	0,60 m ²
Zakres nastaw temperatury	5-80 °C	5-80 °C	5-80 °C
Przewodność właściwa wody użytkowej min./maks.	100-1500 µS/cm	100-1500 µS/cm	100-1500 µS/cm
Maks. przepływ	23.5 l/min	23.5 l/min	23.5 l/min
Kolor	Biały	Biały	Biały
Stopień ochrony (IP)	IP 25	IP 25	IP 25
Szerokość	871 mm	1178 mm	1410 mm
Głębokość	538 mm	538 mm	538 mm
Masa własna	42,20 kg	54,10 kg	61,20 kg



Typ	PSH 200 WE-H
Numer katalogowy	236241

Dane techniczne

Moc przyłączeniowa ~ 230 V	2 kW
Fazy	1/N/PE
Napięcie znamionowe	220-240 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Zużycie energii elektrycznej na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C	2.31 kWh
Klasa efektywności energetycznej	C
Pojemność znamionowa	191 l
Ilość wody zmieszanej 40 °C	313 l
Powierzchnia wymiennika ciepła	0,60 m ²
Zakres nastaw temperatury	5-80 °C
Przewodność właściwa wody użytkowej min./maks.	100-1500 µS/cm
Maks. przepływ	23.5 l/min
Kolor	Biały
Stopień ochrony (IP)	IP 25
Szerokość	1715 mm
Głębokość	538 mm
Masa własna	72,50 kg

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez wyspecjalizowanego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.