

# ZŁĄCZKI ŻELIWNE CZARNE STRONG

MALLEABLE BLACK IRON FITTINGS  
STRONG VERSION



Zgodność gwintów  
threads

ISO 7-1



Ciśnienie pracy  
maks.  
pressure max.

25 bar



Temperatura pracy  
maks.  
temperature max.

+120 °C



Twardość badana  
metodą Brinell'a  
hardness

150 HB



Wydłużenie A  
elongation

10 %



Granica plastyczności  
yield strength

200 MPa

IO-CERT



Złączki z żeliwa ciągliwego czarne

Przeznaczone do stosowania w instalacjach wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wyprodukowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005. Posiadają Atest Państwowego Zakładu Higieny, Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych, Certyfikat niemieckiego laboratorium DVGW oraz Certyfikat wydany przez: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Odlewnictwa w Krakowie.

Black malleable Iron Fittings

intended for water and central heating installations.

Manufactured in accordance with the requirements of PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005 Norm. They have Certificate of National Institute of Hygiene, Certificate of DVGW laboratory, Certification of National Declaration of Performance and are Certified of Łukasiewicz Research Network - Foundry Research Institute in Krakow.

